

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DIESEL HAUTE PERFORMANCE FLEETGUARD



FICHE TECHNIQUE

Aperçu du Produit

Le Liquide de Refroidissement Diesel Haute Performance Fleetguard est spécialement formulé pour offrir une protection supérieure et une durée de vie prolongée aux moteurs diesel lourds. Il garantit une excellente gestion thermique et protège efficacement tous les composants du système de refroidissement contre la corrosion, la cavitation et les dépôts.

Spécifications Techniques

SPÉCIFICATION	DÉTAIL
Type de produit	Liquide de Refroidissement Longue Durée (LCL), technologie aux acides organiques (OAT)
Base	Éthylène Glycol
Couleur	Rose/Rouge
Point de congélation (dilution 50%)	-37°C
Point d'ébullition (dilution 50%, 1 bar)	108°C
pH (dilution 50%)	8.0 - 8.8
Densité à 15°C	1.07 - 1.08 g/cm ³
Durée de vie (moteurs poids lourds)	600 000 km ou 6 ans
Normes de performance	ASTM D6210, ASTM D3306, TMC RP-329
Compatibilité	Moteurs diesel lourds et légers, gaz naturel

Caractéristiques

- Protection avancée contre la cavitation et l'érosion des chemises.
- Formule sans nitrites, silicates, phosphates et amines, réduisant l'usure et les dépôts.
- Longue durée de vie sans nécessiter d'additifs supplémentaires (SCA).
- Excellente protection contre la corrosion pour tous les métaux du système de refroidissement, y compris l'aluminium.